ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 250 DUKE

MOTOR

Estructura	**MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS**
Cilindrada	**249.07 CM³**
Potencia	**31 PS**
Par máximo	**25 NM**
Cambio	**6 MARCHAS**
Emisiones de CO_2	**63 G/KM**
Refrigeración	**REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**
Cilindros del motor	**MONOCILÍNDRICO**
EMS	**EMS DE BOSCH CON RBW**
Lubricante de motor	**MOTOREX FORMULA 4T 15W/50**
Ciclo del motor	**4 TIEMPOS**
Tipo de accionamiento	**DE COMBUSTIÓN INTERNA**

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	**320 / 240 MM**
Diámetro del disco de freno delantero	**320 MM**
Diámetro del disco de freno delantero	**12.6 INCH**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 MM**
Diámetro del disco de freno trasero	**9.45 INCH**
Freno trasero	**PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN**
Cadena	**JUNTA EN X 520**
Estructura del chasis	**CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO**
Estructura del subchasis trasero	**ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO**
Distancia entre ejes	**1357 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX 43**
Recorrido de suspensión delantera	**150 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**150 MM**
Recorrido de suspensión delantera	**5.91 INCH**
Recorrido de suspensión trasera	**5.91 INCH**
Suplemento suspensión trasera	**PRELOAD ADJUSTER**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**800 MM**
Peso con el depósito lleno	**165 KG**